

ИНТЕРЬЕРНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ СЛИМ

KPS-V12-24W33-L

Предназначен для тонких лайтбоксов и узких сегментов



СЛИМ ДИЗАЙН



КОНТРОЛЬ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕГРЕВА



3 ГОДА БЕЗУСЛОВНОЙ
ГАРАНТИИ



ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО
ЗАМЫКАНИЯ



ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕНАПЯЖЕНИЯ



30 000 h

РЕСУРС РАБОТЫ
30 000 ЧАСОВ



IP 33

ЗАЩИТА ОТ
ПЫЛИ И ВОДЫ



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Входное напряжение	Частота сети	Эффективность (КПД)	Входной ток
180~240 V	50/60 Hz	86 %	230 V: 0,23 A max.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходное напряжение	12В	24В
Номинальный выходной ток	2 А	1 А
Мощность	24 Вт	24 Вт

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-10°C ~ 45°C
Рабочая влажность	10% ~ 90%RH
Температура хранения	-10°C ~ 45°C
Влажность при хранении	10% ~ 90%RH

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Размер продукта	214 x 18 x 14,5 мм
Вес нетто продукта	60 г
Количество в коробке	100 шт
Размер коробки	240 x 210 x 165 мм
Вес коробки	6,07 кг