


ИНТЕРЬЕРНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ СЛИМ KPS-V12-300W20-S

Предназначен для тонких лайтбоксов и узких сегментов

 СЛИМ ДИЗАЙН	 КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ	 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА	 3 ГОДА БЕЗУСЛОВНОЙ ГАРАНТИИ	 ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ	 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ	 30 000 h РЕСУРС РАБОТЫ 30 000 ЧАСОВ	 IP 33 ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ
--	--	---	--	---	--	--	--



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выходное напряжение	12 В	24 В
Номинальный выходной ток	25 А	12,5А
Мощность	300 Вт	300 Вт

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-10°C ~ 45°C
Рабочая влажность	10% ~ 90%RH
Температура хранения	-10°C ~ 45°C
Влажность при хранении	10% ~ 90%RH

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Размер продукта	415 x 41 x 22 мм
Вес нетто продукта	500г
Количество в коробке	50 шт
Размер коробки	450 x 265 x 280 мм
Вес коробки	25,1 кг

Входное напряжение	Частота сети	Эффективность (КПД)	Входной ток
180~240 V	50/60 Hz	87 %	230V: 2,50 A max.