



ГЕРМЕТИЧНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

KPS-V12-60W67-SM



СЛИМ ДИЗАЙН



КОМПАКТНЫЕ
ГАБАРИТЫ



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА



5 ЛЕТ БЕЗУСЛОВНОЙ
ГАРАНТИИ



IP 67

ЗАЩИТА ОТ
ПЫЛИ И ВОДЫ



КОНТРОЛЬ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ



50 000 h

РЕСУРС РАБОТЫ
50 000 ЧАСОВ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходное напряжение	12 В	24 В
Номинальный выходной ток	5 А	2,5А
Мощность	60Вт	60 Вт
Диапазон выходного тока	< 300mVp-p	< 300mVp-p
Установка, Время подъема	1500ms/230 VAC	1500ms/230 VAC

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-30°C ~ 50°C
Рабочая влажность	20°C ~ 98%RH
Температура хранения	-40°C ~ 80°C
Влажность при хранении	10°C ~ 98%RH

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Размер продукта	182 x 40 x 22 мм
Вес нетто продукта	310 г
Количество в коробке	50 шт
Размер коробки	435 x 315 x 190 мм
Вес коробки	16кг

Входное напряжение	Частота сети	Эффективность (КПД)	Входной ток
170~250 V	50/60 Hz	86 %	230V: 0,53 A max.